


Ausklinkwerkzeug AKW




für einen sauberen und zeitsparenden Dachabschluss an Traufe und Fassadenendpunkten.
Mit Ausklinkstop bei Unterdeckung. Für profilierte Scharen.

Art.- Nr.	Ausführung		€ /St.
05-121000	AKW im Blechkoffer	8,50	1.657,00

Traufschere




für halbrunde Ausschnitte im Traufbereich bei vorprofilierten Scharen.
Sowohl als Baustellengerät als auch im Werkstattbereich einsetzbar.
Kein vorheriges Aufbiegen der Profilscharen oder Kassetten notwendig.
Schneidet Unter- **oder** Überdeckung mit einem Schnitt.


Art.- Nr.	Ausführung		€ /St.
05-901000	im Metallkoffer mit Anzeichenschablone	12,85	1.620,00
05-901020	Ersatzmesser- Paar	2,50	432,00

Ausklinkwerkzeug

Grundgerät mit Handhebel




Messer 90° geschlossen



Messer halbrund

Präzisionswerkzeug zum gleichzeitigen Ausklinken und Ankörnen (Anreißen),
ermöglicht einfaches und rationelles Arbeiten **vor dem Profilieren**.
Einsetzbar mit Handhebel als Handgerät.

Art.- Nr.	Ausführung		€ /St.
05-122100	Grundgerät	9,20	970,00
05-122150	Handhebel	3,00	339,00
05-122170	Messersatz für 90° geschlossene Ausklinkungen	0,50	879,00
05-122185	Messersatz für 90° Schräg/geschlossen	0,50	879,00
05-122195	Messersatz 90° schräg /halb offen für Dachneigung bis 45°	0,50	879,00
05-122180	Messersatz für Fensterbank	0,50	829,00
05-122160	Messersatz halbrunde Ausklinkungen	0,50	879,00
05-122190	Messersatz halbrund für Ausklinkungen an Profilscharen links	0,50	879,00

Sonderanfertigungen für individuelle Lösungen auf Anfrage.

Auslinkschere



- Manuelle Auslinkmaschine für schnelles und einfaches rechtwinkliges Ausklinken mit gratfreiem Schnitt und ohne Verformung der Schnittkanten möglich
- robuste Konstruktion aus hochwertigem Grauguss
- einstellbare Anschläge für komfortables Arbeiten
- mit Skala an der unteren Schneide
- Schnittbereich 100 x 100 mm – Schnittwinkel 90°
- Hubhöhe bis 30 mm
- Arbeitstisch 380 x 280 mm

Art.- Nr.	Ausführung		€ /St.
04-600000	Schnittleistung 3,0 mm	90,00	1.000,00